

## LE VETRATE



## LE VETRATE

La struttura è in alluminio verniciato a polveri, materiale che subisce un trattamento di per fissare al meglio la vernice alla superficie, così da rallentare l'aggressione dovuta agli agenti atmosferici, come pioggia, raggi UV e vento, e alle nebbie saline. Sono disponibili verniciature di vari colori a seconda delle esigenze estetiche.

Le vetrate scorrevoli presentano chiusure di serie come il pomello tondo in acciaio inox, oppure opzionali come il pomolo interno in acciaio e carter esterno liscio o serratura con chiave. I vetri sono temperati e disponibili anche extra chiari o satinati. Le ante sono rese sicure grazie allo spessore del vetro che varia dai 10 ai 12 millimetri, scorrono su vie parallele in acciaio inox grazie a due carrelli, progettati per consentire un movimento fluido.

Le diverse soluzioni di vetrate presentano configurazioni delle ante con 2, 3 o 4 vie e possono raggiungere gli 8 elementi, combinate con apertura laterale o centrale. Con le finestre inoltre, il problema dell'acqua di condensa è risolto grazie a una paratia posta alla base e la spianatura delle vie a ridosso delle battute laterali, che ne consente il deflusso.

**Progetto Ombra srl**

**Sede legale** : Via V. Veneto, 124 - 56025 Pontedera (PI) - C.F. / P.I. 02105600502

**Sede operativa** : Viale Africa, 10 – 56025 Pontedera(PI) Tel.Cell. - 348/6525980 E-Mail [info@progettoombra.it](mailto:info@progettoombra.it)